

Gebrauchsanleitung für Fahrradschlussleuchte Typ LR-03K

Installation:

1. Installieren Sie die Halterung am Sattelstütze nach der folgenden Anleitung. Der Gummi-Ring ist für alle Sattelrohrdurchmesser von 25,4 mm bis 31,6 mm geeignet.
2. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
3. Die Abschlusscheibe der Leuchte muss senkrecht zur Fahrbahn orientiert sein, damit die Bezugsachse parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuginnenachse verläuft.
4. Wenn die Batterie(leer)anzeige leuchtet (blaue LED), muss der Akku umgehend aufgeladen werden.
5. Anbauhöhe der Schlussleuchte soll mindesten 250 mm und maximal bis 1200 mm über den Boden betragen.
6. Die Leuchte ist für den Anbau an Sattelstützen mit einer Neigung von 73° geeignet.

Aufladen:

Öffnen Sie die USB-Kappe an der Unterseite der Leuchte und schließen Sie das USB-Kabel an die Stromquelle. Bei Aufleuchten des grünen Lichtes ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Pflege:

1. Flecken auf der Leuchte sollten immer abgewischt werden.
2. Von Hitze ist es fernzuhalten.

